

Ausschreibungstext Cato 13 Kids

WC - Trennwände

Technische Vorbemerkungen

Der Ausschreibung liegen die Erzeugnisse der Firma **CATO GmbH & Co. KG**, im Lauser 4, 88444 Ummendorf, Tel. 07351 / 4441-0, info@cato-info.eu, www.cato-info.eu, zugrunde. Wände und Boden sind bauseits mit Fliesen versehen (inklusive der kompletten Verfüzung). Es sind Ziegel-, Beton- und (gegebenenfalls verstärkte) Gipskartonwände vorhanden. Nachstehende Beschreibung gilt, falls nichts anderes vermerkt ist, für alle Positionen.

Technische Beschreibung

WC-Trennwände

wie folgt herstellen, liefern und komplett montieren.

- Typ: **CATO 13 Kids** (Kindergartenanlage für den Nass- und Trockenbereich) ehemals 13 Kiga
- Ausführung / Konstruktion: Aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Wasserbeständig, fäulnissicher, kratz-, stoß-, verwindungsfest und besonders pflegeleicht. Alle sichtbaren Ecken und Kanten verletzungsfrei abgerundet. Türen beidseitig mit Fingerklemmschutzbürsten nach den Richtlinien für Kindergärten der GUV. Wandbefestigungen und Plattenhalter-Füße aus eloxiertem Aluminium auf Wunsch in RAL Farbtönen pulverbeschichtet.
- Anlagenhöhe: 140 cm einschließlich 15 cm Fußluft
- Vorderfront: Bestehend aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche (wie oben beschrieben). Ecken (oben mit Radius 60 mm unten mit Radius 30 mm gerundet) und alle Kanten umlaufend verletzungsfrei abgerundet. Wandanschlüsse mit stabilen Aluminium-Plattenhaltern zum Toleranzausgleich.
- Mittel-Trennwand: Bestehend aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche (wie oben beschrieben). Gerundete Ecken und alle Kanten umlaufend verletzungsfrei abgerundet. Wand- und Trennwandanschlüsse mit stabilen Aluminium-Plattenhaltern zum Toleranzausgleich.
- Seiten-Trennwand: (für Eckkabine) Bestehend aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche (wie oben beschrieben). Gerundete Ecken und alle Kanten umlaufend verletzungsfrei abgerundet. Wand- und Trennwandanschlüsse mit stabilen Aluminium-Plattenhaltern zum Toleranzausgleich.
- Türen/Beschläge: Bestehend aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche (wie oben beschrieben). Ecken (oben mit Radius 60 mm unten mit Radius 30 mm gerundet) und alle Kanten umlaufend verletzungsfrei abgerundet. Fingerklemmschutzbürsten an beiden senkrechten Kanten. Inklusive 2 St. aufgeschraubten Nylon Bändern mit Edelstahlkern - davon 1 St. Federband. Stumpf einschlagend und selbstschließend, Türanschlag mittels Nylon-Ringriffgarnitur. Türöffnung nach außen (nicht abschließbar). Pendeltüren sind nicht zulässig!
- Füße: Aluminium-Rohr (18 mm Durchmesser, mit Winkelstütze und durchgehender Befestigung in die Platte integriert) mit höhenverstellbarem Anschraubteller und Nylon-Abdeckkrosette (70 mm Durchmesser).
(geklebte Befestigung ist aus statischen Gründen nicht zugelassen!).
Boden: Besonderheiten z.B. Fußbodenheizung

- Farben: Platten-, Beschlags-, Fuß- und Zubehörfarben nach Wahl aus der CATO Farbpalette.
- Sonderzubehör: z.B.: Papierrollenhalter, Ersatzrollenhalter, Bürstengarnitur, Kleiderhaken, Gummi-Türpuffer (transparent).
- Aussparungen: Sauber ausgefräst. Verblendungen sind nicht zulässig!
z.B. beim Wandanschluss der Mittel- / Seitentrennwand, Vorderfront bei Vormauerungen, Nischen.