

Ausschreibungstext 30GL

WC - Trennwände

Technische Vorbemerkungen

Der Ausschreibung liegen die Erzeugnisse der Firma **CATO GmbH & Co. KG**, im Lauser 4, 88444 Ummendorf, Tel. 07351 / 4441-0, info@cato-info.eu, www.cato-info.eu, zugrunde. Wände und Boden sind bauseits mit Fliesen versehen (inklusive der kompletten Verfugung). Es sind Ziegel-, Beton- und (gegebenenfalls verstärkte) Gipskartonwände vorhanden. Nachstehende Beschreibung gilt, falls nichts anderes vermerkt ist, für alle Positionen.

Technische Beschreibung

WC-Trennwände

wie folgt herstellen, liefern und komplett montieren.

- Typ: **CATO 30 GL** (glattflächige Trennwandanlage für den Trockenbereich)
- Ausführung / Konstruktion: Aus 30 mm starken - beidseitig melaminharzbeschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern, Kanten gerundet mit 2 mm Radius). Türen gefälzt, auf Innen- und Außenseite durchgehend glattflächige Oberfläche ohne sichtbare Aluminium-Anschlagprofile.
- Anlagenhöhe: 200 cm einschließlich 10 cm Fußluft oder 205 cm einschließlich 15 cm Fußluft
- Vorderfront: Aus 30 mm starken - beidseitig melaminharzbeschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern. Aluminiumprofile (E6/EV1 eloxiert). Oben zur stabilen Verbindung über die gesamte Breite mit eckigem Aluminium-Stabilisator 45x45mm kraftschlüssig miteinander verbunden, E6/EV1 eloxiert (im Türbereich mit Kunststoffabdeckprofil). Wandanschlüsse mit Aluminium- U-Profil zum Ausgleich bauseitiger Toleranzen.
- Mittel-Trennwand: Aus 30 mm starken - beidseitig melaminharzbeschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern, Kanten gerundet mit 2 mm Radius). Aluminiumprofile (E6/EV1 eloxiert). Beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche, oben und unten mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern. Wand- und Trennwandanschlüsse mit Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich (E6/EV1 eloxiert).
- Seiten-Trennwand: (für Eckkabine) Bestehend aus 30 mm starken - beidseitig melaminharzbeschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern, Kanten gerundet mit 2 mm Radius). Aluminiumprofile (E6/EV1 eloxiert). Beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche, oben und unten mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern. Wandanschluß mit Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich, Eckabschluss mit Aluminium-Winkelprofil, jeweils E6/EV1 eloxiert.
- Türen: Aus 30 mm starken - beidseitig melaminharzbeschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Obere und untere Kante mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern. Anschlag- und Bandseite gefälzt mit umlaufender Kunststoffeinfuge. Inklusive 2 St. Aluminium-Bändern mit Edelstahlstift und Badezellen-Einsteckschloss (alternativ: Überwurfverriegelung). Stumpf einschlagend, Schlossseite mit einer durchgehend eingezogenen Weich-Kunststoff-Dichtung zur Anschlagdämpfung.

Beschläge:	Nylon-Sicherheitsdrückergarnitur (U-Form) mit Stahlkern. WC-Garnitur mit Rosetten, innen mit Dreh-Verriegelung, außen mit -frei/besetzt-Zeichen (weiss/rot) und Notentriegelung. Alternativ für den Duschbereich: Nylon Überwurfverriegelung.
Füße:	Dickwandiges Aluminium Rohr (18 mm Durchmesser, 80 mm tief in die Trennwand eingelassen) mit höhenverstellbarem Anschraubteller und Nylon-Abdeckrosette (70 mm Durchmesser). Auf dem Boden dauerhaft befestigt. Boden: <u>Besonderheiten z.B. Fußbodenheizung</u>
Zubehör (je Kabine):	1x Gummi-Türpuffer (transparent)
Farben:	Platten-, Beschlags-, Fußrosetten- und Zubehörfarben nach Wahl aus der CATO Farbpalette. Alle Teile aus Aluminium E6/EV1 eloxiert (Profile, Bänder, Fußrohre).
Sonderzubehör:	z.B.: Kleiderhaken, Türpufferhaken, Papierrollenhalter, Ersatzrollenhalter, Bürstengarnitur.
Aussparungen:	Sauber mit Aluminium-U-Profil eingefasst. Verblendungen sind nicht zulässig! <u>z.B. beim Wandanschluss der Mittel- / Seitentrennwand, Vorderfront bei Vormauerungen, Nischen,</u>