



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 079963 0007 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **CATO GmbH & Co. KG**

Im Lauser 4
88444 Ummendorf
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Raumgliederungselemente
Sanitär Trennwandsysteme für Nassräume**

Geprüft nach: PPP 52192B:2020
AfPS GS 2019:01 PAK

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten Modelbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.: 028-713251847-001

Gültig bis: 2027-08-22

Datum, 2022-08-23

(Armin Saurer)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 079963 0007 Rev. 00

Modell(e):

- CATO 13 VK KIGA**
- CATO 13 VKR**
- CATO 13 VKG**
- CATO 13 VK-Wechselkabine**
- CATO HPL Spinde**

Kenndaten:

Sanitär Trennwandsysteme für den Nassbereich
(CATO 13 VK Kiga für Kindergarten)

Typ:	CATO 13 VK Kiga
Aufbau:	13mm HPL-Vollkernplatte
Anlagenhöhe:	1400mm
Anlagentiefe:	bis 1600mm
Fußluft:	0-150mm
Türbreiten:	550mm +/- 50mm bis 1000mm
Fingerklemmschutz:	Bürsten PF-C-1824 oder Drehzapfenband

Typ:	CATO 13 VKR
Aufbau:	13mm HPL-Vollkernplatte
Anlagenhöhe:	2000mm bis 2400mm
Oberteile:	bis 3400mm
Anlagentiefe:	bis 1600mm
Fußluft:	0-150mm
Türbreiten:	650mm +/- 50mm bis 1000mm
Fingerklemmschutz:	Drehzapfenband

Typ:	CATO 13 VKG
Aufbau:	13mm HPL-Vollkernplatte
Anlagenhöhe:	2000mm bis 2400mm
Oberteile:	bis 3400mm
Anlagentiefe:	bis 1600mm
Fußluft:	0-150mm
Türbreiten:	650mm +/- 50mm bis 1000mm
Fingerklemmschutz:	Bürsten PF-C-1828 oder Drehzapfenband

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 079963 0007 Rev. 00

Typ:	CATO 13 VK-Wechselkabine
Aufbau:	13mm HPL-Vollkernplatte
Anlagenhöhe:	2000mm bis 2400mm
Oberteile:	bis 3400mm
Anlagentiefe:	bis 1600mm
Fußluft:	0-150mm
Türbreiten:	650mm +/- 50mm bis 1000mm
Fingerklemmschutz:	Bürsten PF-C-1828 oder Drehzapfenband

Typ:	CATO HPL Spinde
Aufbau:	13mm, 8mm, 4mm HPL-Vollkernplatte
Anlagenhöhe:	900mm bis 2200mm
Oberteile:	bis 3400mm
Anlagentiefe:	bis 600mm
Türbreiten:	200mm bis 600mm